設置事例 レポート

ドンキホーテ・パウ

a）中川山王店　様
屋内 計 44台





b）住之江公園店　様
屋内/屋上 計 179台

c）かわさき店　様
屋内 計 196台



d）北池袋店　様
屋内 計 157台





e）西宮店　様
屋内/屋上 計 215台

f）石切店　様
屋内 計 26台





g）上熊本店　様
屋内 計 52台

超音波センサー(EP-Ⅰ)



防滴型のセンサーを採用

車の在否を判定します。
風雨に強く、屋外でも使用可能のセンサーです。
設置時調整が不要です。

〈弊社オリジナル製品〉

フロア満空表示板



入口にそれぞれ、各フロアの空き状況が一目で分かる、超薄型アルミハニカム製の満空表示板を設置。

〈弊社オリジナル製品〉

(b、c、d、e)

天吊誘導表示板





視認性の高いLEDで、各ブロックの空き状況が一目で分かる、天井誘導板を設置。

(a、b、c、d、e、f、g)


パソコン+管理ソフト



センサーからの情報により、満空状況、入出庫時刻、駐車滞留時間を、リアルタイムに把握、管理することが可能です。

(b、c、d、e)

招き灯



柱間の駐車スペースが全て在車の場合は「赤」に点灯、一台でも空きがあると「緑」に点灯してお客様を誘導します。球切れの心配の少ないLEDランプを採用。

(b、c、d、e)

©2004 Exnos