



右柱詳細図 S=1/2

	W	H	P
①	1500	1200	1570
②	1800	1500	1870
③	2250	1500	2320
④	2500	2000	2570
⑤	3000	2000	3070

仕様

形状	屋外自立型
電源	AC100V
消費電力	5A±10% (片面)
材質	ポール:アルミ製 表示部:アルミハニカム
処理	ポール:アルマイト(シルバー色) 表示部:屋外専用カッティングシート貼付
温度範囲	-20~+60℃
A棟B棟表示	照光部[□160mm] 2色発光文字LED 空車時: "空" 点灯(緑色) 満車時: "満" 点灯(赤色) 混雑時: "混" 点灯(橙色)
屋外ブロッ ク表示	照光部[□34mm] 2色発光LED 空車時: 緑色点灯 満車時: 赤色点灯

注記

1. 右柱は本図と勝手違いになる。
2. CD管は左右に入れ外径φ22又はφ25は1本以下  
φ19は2本まで立上げ可能
3. PF管の立上げ部は柱に沿わせ、溝よりはみ出さない事

承認	検図	設計	部品名	屋外サインボード外観 基礎寸法図	改版日	2003/00/00
佐藤	佐高	音藤	部番		改版番号	K1
					DWG	A3 SIZE
					SHT.	1 OF 1
					エクノス株式会社 Exnos Co., Ltd.	