



配線仕様

配線色	青	黒	灰	茶
信号名	24V	GND	CLK	DAT

仕様

電源	DC24V±10% (制御機より供給)
消費電流	25mA以下
寸法	本体：W110×D110×H12.5mm ベース：W120×D120×T1.5mm
外装色	ケース：LED部透明 (他半透明)
保護構造	IP54 (回路部)
温度範囲	-5～45℃
材質	カバー：ポリカーボネート 蓋・ベース：SUS304
接続数	最大31機
表示色	空車 緑色LED点灯 在車 赤色LED点灯
設置条件	アスファルト又はコンクリート
配線方法	カット後専用ケーブル埋設配線又は 専用アルミモール配線 シリーズ接続・分岐接続
固定方法	アスファルト： 接着及びコンクリートネイル コンクリート： 接着又はコンクリートネイル

記載内容については製品改良のため仕様を予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

特記事項	

エクノス株式会社
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-1-7

日付	2015. 08. 19	設計	齋藤	承認	15.08.20 齋藤	検図	15.08.20 齋藤	作図	15.08.20 齋藤	工事名称	駐車管制設備工事
図番	P000-M-00*	縮尺	—	分割番号	—	図名	床招き灯外觀図(両面)				